

Call-way и антибактериальная защита

Системные устройства

Терминалы и модули



02080.AB
Терминал связи и вызова с антибактериальной защитой



02081.AB
Однобазовый дисплейный модуль с антибактериальной защитой




02082.AB
Однобазовый звуковой модуль с антибактериальной защитой

Комплектующие



02075.AB
Подсвечиваемый модуль тревожной кнопки, 2 световых индикатора, 2 световых вспомогательных кнопки, Функция защиты от удушья, антибактериальная защита



14505.AB
Релейный модуль с разъемом RJ45 для тревожной кнопки with 2 световых индикатора + 2 AUX, контакты 8IN/8OUT модуль или дисплей Call-way, 4 нерелейных выхода на 24 В, антибактериальная защита. 3 модуля. Глубина: 29,5 мм



02089.AB
Тревожная кнопка 2 световых индикатора, защита от удушья, антибактериальная защита



02086**
Простая минипанель



02087**
Простая минипанель с 1 кнопкой управления подсветкой



02088**
Простая минипанель с 2 кнопками управления подсветкой



02085
Съемные клеммные контакты, 8 контактов

** Запчасти для устройств системы Call-way первого поколения

Дисплей



02097.1
Дисплей системы вызова, поверхностный монтаж



02098
Кронштейн для дисплея



02079
Интерфейс Ethernet/RS485, 9 x 17,5 мм - модули

Контрольная лампа



02084
Светодиодная контрольная лампа, 4 цвета, поверхностный монтаж

* Неприменимо в странах Европы

▲ Новое

Δ Доступно, пока есть на складе

Call-way и антибактериальная защита

Системные устройства

Аксессуары и устройства для DIN-рейки (60715 TH35)



02090.2
Блок питания, 24 В DC 5 А, 100-240 В~ 50/60 Гц




02094
Линейный разветвитель для управления сетевыми и акустическими системами, 9 x



02078
Разветвитель телефонной линии, 9 x 17,5 мм - модули



02095
Последовательный ESPA-



02096
Плата с 8 входами и 8 выходами, 8 x 17,5 мм - модули

Кабели



03061.E
Экранированный кабель, кат. 5e F/UTP, 4 витых пары, 24 AWG, LSZH-оплетка, CPR Eca класса, подходит для кабелей I кат.(U0 = 400 V), серый - 305 м



03071.B2
Неэкранированный кабель, кат. 6 U/UTP, 4 витых пары, 23 AWG, LSZH-оплетка, CPR B2ca класса, синий - 500 м



03076.E
Экранированный кабель, кат. 6 F/UTP, 4 витых пары, 23 AWG, LSZH-оплетка, CPR Eca класса, I кат.(U0 = 400 V), зеленый - 500 м



03086.B2
Экранированный кабель, кат. 6A F/FTP, 4 витых пары, 23 AWG, LSZH-оплетка, CPR B2ca класса, синий - 500 м



03086.E
Экранированный кабель, кат. 6A S/FTP, 4 витых пары, 23 AWG, LSZH-оплетка, CPR Eca класса, I кат.(U0 = 400 V), оранжевый - 500 м

Специальные переключатели



14501.AB*
Тревожная кнопка, с красным индикатором, антибактериальная защита, 2 модуля. Глубина: 36 мм



14502
Тревожная кнопка с 7-контактным socket DIN 7, 2 модуля. Глубина: 37 мм



14503.AB*
Тревожная кнопка с тяговым шнуром с красным индикатором, антибактериальная защита, 2 модуля. Глубина: 36 мм



14504.AB*
Кнопка отмены тревожного сигнала, со звуковым сигналом и зеленым индикатором, антибактериальная защита - 2 модуля. Глубина: 36 мм

* Эта кнопка подходит для систем ABB Clinos

Блоки индикации (для ламп 14771 и 14777)



14387.B
230 В ~ 3 Вт макс., белый плафон. 2 модуля. Глубина: 24 мм



14387.R
230 В ~ 3 Вт макс., красный плафон. 2 модуля. Глубина: 24 мм



14387.V
230 В ~ 3 Вт макс., зеленый плафон. 2 модуля. Глубина: 24 мм

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ PLANA

Устройства

Контрольные устройства с антибактериальной защитой







 19041.AB Заглушка, серая. Глубина: 11 мм	 19041.AB.B Заглушка, белая. Глубина: 11 мм	 14041.AB Заглушка, белая. Глубина: 10 мм
 19001.AB 1P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, серый. Глубина: 25 мм	 19001.AB.B 1P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, белый. Глубина: 25 мм	 14001.AB 1P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, белый. Глубина: 24 мм
 19015.AB 2P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, серый. Глубина: 25 мм	 19015.AB.B 2P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, белый. Глубина: 25 мм	 14015.AB 2P 1-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, белый. Глубина: 24 мм
 19005.AB 1P 2-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, серый. Глубина: 25 мм	 19005.AB.B 1P 2-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, белый. Глубина: 25 мм	 14005.AB 1P 2-позиционный выключатель, 16 AX 250 В~, белый. Глубина: 24 мм
 19013.AB 1P реверсный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, серый. Глубина: 25 мм	 19013.AB.B 1P реверсный выключатель, 16 AX 250 В~, с подсветкой, белый. Глубина: 25 мм	 14013.AB 1P реверсный выключатель, 16 AX 250 В~, белый. Глубина: 24 мм
 19008.AB 1P NO кнопка, 10-250 В~, с подсветкой, серый. Глубина: 26 мм	 19008.AB.B 1P NO кнопка, 10-250 В~, с подсветкой, белый. Глубина: 26 мм	 14008.AB 1P NO кнопка, 10-250 В~, белый. Глубина: 24 мм

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ PLANA

Устройства

Контрольные устройства с антибактериальной защитой

 19022.AB Сменная 2-модульная кнопка, с подсветкой, серая	 19022.AB.B Сменная 2-модульная кнопка, с подсветкой, белая	 14022.AB Сменная кнопка, с сигнальной лампой, без значков. 2 модуля, белая
 19050.AB 1P NO 10-250 В~ Кнопка с подсветкой информационной таблички, серая - 2 модуля. Глубина: 26,2 мм	 19050.AB.B 1P NO 10-250 В~ Кнопка с подсветкой, белая - 2 модуля. Глубина: 26,2 мм	
 19052.AB 1P NO 10-250 В~ Кнопка с тяговым шнуром 1,5 м, серая. Глубина: 26 мм	 19052.AB.B 1P NO 10-250 В~ Кнопка с тяговым шнуром 1,5 м, белый. Глубина: 26 мм	 14052.AB 1P NO 10 А 250 В~ Кнопка с тяговым шнуром 1,5 м, белый. Глубина: 24 мм
 19062.AB 2 1P NO 10-250 В~ Нажимные кнопки, с блокировкой, серые. Глубина: 29 мм	 19062.AB.B 2 1P NO 10 А 250 В~ Нажимные кнопки, с блокировкой, белые. Глубина: 29 мм	
 19135.AB.1 ГЛАВНЫЙ диммер, универсальный, серый. Глубина: 40,5 мм	 19135.AB.1.B ГЛАВНЫЙ диммер, универсальный, белый. Глубина: 40,5 мм	 14136.AB.1 ГЛАВНЫЙ диммер, универсальный, с потенциометром, белый. Глубина: 40,5 мм
 19201.AB 2P+E 10 А 250 В~ Розетка SICURY, итальянский стандарт P11, серая. Глубина: 25,3 мм	 19201.AB.B 2P+E 10 А 250 В~ Розетка SICURY, итальянский стандарт P11, белая. Глубина: 25,3 мм	

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Устройства

Розетки с антибактериальной защитой

19203.AB Розетка Vpresa SICURY 2P+E 16 A 250 В~, итальянский стандарт, P17/11, серая. Глубина: 25,3 мм	19203.AB.B Розетка Vpresa SICURY 2P+E 16 A 250 В~, итальянский стандарт, P17/11, белая. Глубина: 25,3 мм	14203.AB Розетка Vpresa SICURY 2P+E 16 A 250 В~, итальянский стандарт, P17/11, белая. Глубина: 24 мм	14203.AB.R Розетка Vpresa SICURY 2P+E 16 A 250 В~, итальянский стандарт, P17/11, красная. Для специального питания. Глубина: 24 мм		
19210.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~ универсальная, серая - 2 модуля. Глубина: 26 мм	19210.AB.B Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~ универсальная, белая - 2 модуля. Глубина: 26 мм	14210.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, универсальная, серая - 2 модуля. Глубина: 25 мм	14210.AB.A Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, универсальная, оранжевая - 2 модуля. Для специального питания. Глубина: 25 мм	14210.AB.R Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, универсальная, красная - 2 модуля. Для специального питания. Глубина: 25 мм	14210.AB.V Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, универсальная, зеленая - 2 модуля. Для специального питания. Глубина: 25 мм
19208.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, немецкий стандарт, серая - 2 модуля. Глубина: 29 мм	19208.AB.B Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, немецкий стандарт, белая - 2 модуля. Глубина: 29 мм	14208.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, немецкий стандарт, белая - 2 модуля. Глубина: 28,4 мм			
19212.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, французский стандарт, серая - 2 модуля. Глубина: 26 мм	19212.AB.B Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, французский стандарт, белая - 2 модуля. Глубина: 26 мм	14212.AB Розетка SICURY 2P+E 16 A 250 В~, французский стандарт, белая - 2 модуля. Глубина: 25,4 мм			

Соотношение зарубежных стандартов розеток и вилок		
S10 итальянский стандарт вилок	●	●
2P 2,5 A евровилка	●	●
2P+E 16 A 250 В~ немецкий стандарт вилок	●	●
2P+E 16 A 250 В~ француско-немецкий стандарт вилок	●	●
2P 16 A 250 В~ француско-немецкий стандарт вилок	●	●
2P+E 16 A 250 В~ французский стандарт вилок	●	●

● Соотношение стандартов изготовления штепсельных вилок

* Not to be used in European Countries

▲ New article

△ Available until stocks last

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Устройства

Розетки с антибактериальной защитой

19290.AB Розетка для бритвы на 20 ВА изолирующий трансформатор, 230 В~ 50/60 Гц, 230 В~ и 120 В~, серая - 3 модуля. Глубина: 42 мм	19290.AB.B Розетка для бритвы на 20 ВА изолирующий трансформатор, 230 В~ 50/60 Гц, 230 В~ и 120 В~, серая - 3 модуля. Глубина: 42 мм	14290.AB Розетка для бритвы на 20 ВА изолирующий трансформатор, 230 В~ 50/60 Гц, 230 В~ и 120 В~, серая - 3 модуля. Глубина: 41 мм
19292.AC.AB 5 В 2,4 А USB-блок питания, USB A+C, 120-240 В~ 50/60 Гц, серый. Глубина: 36 мм	19292.AC.AB.B 5 В 2,4 А USB-блок питания, USB A+C, 120-240 В~ 50/60 Гц, белый. Глубина: 36 мм	
19295.AC.AB 5 В 3 А USB-блок питания, USB A+C на 3 А, 120-240 В~ 50/60 Гц, серый - 2 модуля. Глубина: 29,3 мм	19295.AC.AB.B 5 В 3 А USB-блок питания, USB A+C на 3 А, 120-240 В~ 50/60 Гц, белый - 2 модуля. Глубина: 29,3 мм	

Сокеты для приема сигнала с антибактериальной защитой

19300.01.AB Коаксиальный socket TV-RD-SAT 5-2400 МГц прямое подключение, 1 дБ, серый. Глубина: 22,1 мм	19300.01.AB.B Коаксиальный socket TV-RD-SAT 5-2400 МГц прямое подключение, 1 дБ, белый. Глубина: 22,1 мм	14300.AB.01 Коаксиальный socket TV-RD-SAT 5-2400 МГц прямое подключение, 1 дБ, белый. Глубина: 21,6 мм
19320.AB RJ11-socket, 6-позиционный 4-контактный (6/4), серый. Глубина: 33,1 мм	19320.AB.B RJ11-socket, 6-позиционный 4-контактный (6/4), белый. Глубина: 33,1 мм	14330.AB Розетка 2P 6 А 24 V (SELV) под вилку 01620, белая. Глубина: 24 мм
14320.AB RJ11-socket, 6-позиционный 4-контактный (6/4), белый. Глубина: 32,6 мм		

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Устройства

Сокеты для приема сигнала с антибактериальной защитой



19339.11.AB
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 5e, UTP, серый. Глубина: 29,8 мм



19339.11.AB.B
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 5e, UTP, белый. Глубина: 29,8 мм



19339.13.AB
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 6, UTP, серый. Глубина: 29,8 мм



19339.13.AB.B
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 6, UTP, белый. Глубина: 29,8 мм



14339.AB.13
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 6, UTP, белый. Глубина: 29,3 мм



14339.AB.14
RJ45-сокет с Netsafe, кат. 6, FTP, белый. Глубина: 29,3 мм



14342.AB
RJ45-сокетное подключение, 8-позиционный, 8-контактный (8/8), белый. Глубина: 32,6 мм

Решения для отелей с антибактериальной защитой



19097.AB
Кнопка 1P NO 10-250 В~, "Do Not Disturb" (не беспокоить) и "Please Clean" (пожалуйста, уберите) с подсветкой - 2 модуля. Глубина: 28 мм



19463.AB
Электронный считыватель бейджей с вертикальным карманом, 4 а 250 В~ NO (NON SELV) Переключающее реле на выходе, 120-230 В~ 50/60 Гц, серый. 2 модуля. Без ISO-карты (бейджа) в комплекте. Глубина: 20,5 мм



19463.AB.B
Электронный считыватель бейджей с вертикальным карманом, 4 а 250 В~ NO (NON SELV) Переключающее реле на выходе, 120-230 В~ 50/60 Гц, белый. 2 модуля. Без ISO-карты (бейджа) в комплекте. Глубина: 20,5 мм

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Устройства

Решения для отелей с антибактериальной защитой



19465.AB
Электронный считыватель бейджей с вертикальным карманом, 16 а 250 В~ Переключающее реле на выходе, 230 В~ 50/60 Гц и 24 В DC (SELV), серый. 3 модуля. Без ISO-карты (бейджа) в комплекте. Глубина: 37 мм



19465.AB.B
Электронный считыватель бейджей с вертикальным карманом, 16 а 250 В~ Переключающее реле на выходе, 230 В~ 50/60 Гц и 24 В DC (SELV), белый - 3-модульная. Без ISO-карты (бейджа) в комплекте. Глубина: 37 мм

Переключатели элементов управления с антибактериальной защитой



19751.AB
Без значков, подлежит идентификации, белый



19751.AB.B
Без знаков, белый



19751.AB.0
Фиксированный, нейтральный, серый



19751.AB.0.B
Фиксированный, нейтральный, белый



19751.AB.1
Значки «ON/OFF», серый



19751.AB.1.B
Значки «ON/OFF», белый



19751.AB.2
Стрелки, серый



19751.AB.2.B
Стрелки, белый



19751.AB.3
Звездочка, серый



19751.AB.3.B
Звездочка, белый



19751.AB.4
Значки «I/O» для звука, серый



19751.AB.4.B
Значки «I/O» для звука, белый

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Накладки

Накладки из технополимера с антибактериальной защитой

19642.AB.71 Классическая, 2-модульная, черная. Размеры: 90x90x8,6 мм	19642.AB.74 Классическая, 2-модульная, белая. Размеры: 90x90x8,6 мм
19672.AB.81 Скругленная, 2-модульная, черная. Размеры: 94,5x94,5x8,4 мм	19672.AB.84 Скругленная, 2-модульная, белая. Размеры: 94,5x94,5x8,4 мм
19653.AB.71 Классическая, 3-модульная, черная. Размеры: 122x90x8,6 мм	19653.AB.74 Классическая, 3-модульная, белая. Размеры: 122x90x8,6 мм
19683.AB.81 Скругленная, 3-модульная, черная. Размеры: 122x90x8,5 мм	19683.AB.84 Скругленная, 3-модульная, белая. Размеры: 122x90x8,5 мм
19654.AB.71 Классическая, 4-модульная, черная. Размеры: 144,5x90x8,6 мм	19654.AB.74 Классическая, 4-модульная, белая. Размеры: 144,5x90x8,6 мм
19684.AB.81 Скругленная, 4-модульная, черная. Размеры: 144,5x90x8,5 мм	19684.AB.84 Скругленная, 4-модульная, белая. Размеры: 144,5x90x8,5 мм

14642.AB.01 2-модульная, белая. Размеры: 80x80x9 мм
14653.AB.01 3-модульная, белая. Размеры: 119,5x80x9 мм
14654.AB.01 4-модульная, белая. Размеры: 142x80x9 мм

* Not to be used in European Countries

▲ New article

Δ Available until stocks last

Call-way и антибактериальная защита

ARKÉ | PLANA

Накладки

Накладки из технополимера с антибактериальной защитой

19657.AB.71 Классическая, 7-модульная, черная. Размеры: 210x90x8,6 мм	19657.AB.74 Классическая, 7-модульная, белая. Размеры: 210x90x8,6 мм	14657.AB.01 7-модульная, белая. Размеры: 206x80x9 мм
19687.AB.81 Скругленная, 7-модульная, черная. Размеры: 210x90x8,5 мм	19687.AB.84 Скругленная, 7-модульная, белая. Размеры: 210x90x8,5 мм	
19643.AB.71 Классическая, 4 (2+2)-модульная, черная.	19643.AB.74 Классическая, 4 (2+2)-модульная, белая.	14643.AB.01 4 (2+2)-модульная, белая. Размеры: 150,5x80x9 мм
19644.AB.71 Классическая, 6 (2+2+2)-модульная, черная.		
19644.AB.74 Классическая, 6 (2+2+2)-модульная, белая.		14644.AB.01 6 (2+2+2)-модульная, белая. Размеры: 193,5x80x9 мм
19669.AB.71 Классическая, 8 (2+2+2+2)-модульная, черная. Размеры: 303x90x8,6 мм		
19669.AB.74 Классическая, 8 (2+2+2+2)-модульная, белая. Размеры: 303x90x8,6 мм		14669.AB.01 8 (2+2+2+2)-модульная, белая. Размеры: 293x80x9 мм



Energia Positiva. Insieme

